KELVIN SARL DÉCINES-CHARPIEU
Kelvin Sarl - 31 Rue Wilson - 69150 Décines-Charpieu
Tél : 04.78.49.20.85 - Fax : 04.78.49.46.36 - Mail : kelvin.69@wanadoo.fr
SIREN : 341533719 - TVA intra. : FR63341533719

CANON EOS 5D MARK III NU+ADOBE PREMIERE ELEMENTS 11+LIGHTROOM 5

modalités	16 Millions de pixels
définition	22 Millions de pixels
type de capteur	CMOS 24x36 mm
format d'image	JPEG : (L) 5760 × 3840, (M) 3840 × 2560, (S1) 2880 × 1920, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480 RAW : (RAW) 5760 × 3840 (M-RAW) 3960 × 2640, (S-RAW) 2880 × 1920
formats d'enregistrement	JPEG : fin, normal (compatible Exif. 2.3 (Exif Print)) / format de fichier propriétaire (2.0) RAW : RAW, SRAW1, SRAW2 (14 bits, Canon RAW original 2e edition), compatible DPOF Version 1.1
compatibilité	EF (sauf objectifs EF-S)
équivalence 24x36	1x
type de viseur	Pentaprisme
couverture viseur	100% environ
agrandissement viseur	Environ 0,71× Avec objectif 50 mm à l'infini, -1m-1 dpt.
relief oculaire viseur	Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique	-3 à +1 m-1 (dioptries)
type écran	TFT Clear View II, 8,11 cm
résolution écran	1 040 000 points
mise au point	TTL-CT-SIR par capteur CMOS dédié 61 collimateurs / 41 collimateurs AF de type croisé f/4, dont 5 collimateurs de type double croisé à f/2,8 Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif
modes d'exposition	Auto+, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photo et vidéo), personnalisé (x3)
mesure exposition	TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC double couche (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF) (2) Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur, au centre) (3) Mesure spot (environ 1,5 % du viseur, au centre) (4) Moyenne à prédominance centrale
vitesse d'obturation	30-1/8000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (la gamme de vitesses d'obturation varie selon le mode de prise de vues)
correcteur	+/-5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)
sensibilité	Auto (100 à 12.800 ISO), 100 à 25.600 ISO (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51.200 ISO, H2 : 102.400 ISO
rafale	6 i/s max.
mode vidéo	1920 × 1080 pixels (29,97, 25, 23,976 i/s) 1280 × 720 pixels (59,94, 50 i/s) 640 × 480 pixels (59,94, 50 i/s)
flash	Flash auto E-TTL II, manuel
connexion usb	Haute vitesse
connexion vidéo	Mini-connecteur de sortie HDMI, sortie vidéo (PAL/NTSC), mini jack pour casque, micro externe (mini jack stéréo)
pictbridge	Oui
mémoire	CompactFlash Type I (compatible UDMA), cartes SD, SDHC ou SDXC
alimentation	Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6
dimensions	152 × 116,4 × 76,4 mm
poids	950 g
livré avec	Oeilleton Eg, courroie large EW-EOS 5D Mark III, câble d'interface IFC-200U, câble AV stéréo AVC-DC400ST, batterie LP-E6, chargeur de batterie LC-E6, mode d'emploi, carte de garantie

CANON EOS 5D MARK III NU+ADOBE PREMIERE ELEMENTS 11+LIGHTROOM 5

accessoires optionnels	Transmetteur sans fil WFT-E7, Flashes Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, flash Macrolite à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite T-E3-RT) Grip batterie BG-E11, Télécommande avec contact de type N3, télécommande sans fil LC-5, télécommande RC-6, Dragonne E2, GP-E2
garantie	2 ans
origine	Canon France Produit neuf non reconditionné